

先端固定式ファイバースコープ NTS500B

●主な特徴・用途

特徴

- ・ 5インチIPSディスプレイ
- ・ 5.0mmデュアルカメラ（正面＋側面）
- ・ 静止画／動画撮影、32GBメモリーカード付属
- ・ IP67防水カメラプローブ、LED照明
- ・ 3500mAh充電式バッテリー

用途

- ・ 用配管内部の詰まり、漏れ、異物などの確認等
- ・ 自動車エンジン、機関部、排気系の点検
- ・ 空調機器、ダクト、工場設備内部の目視点検
- ・ 建物内部の隠れた箇所や狭い隙間の確認

●主な仕様

モニター	5インチIPSディスプレイ
画面解像度	854×480
画像キャプチャー解像度	1920×1080
ビデオ録画解像度	1280×720／1920×1080（MOV）
焦点距離	50mm～80mm
最低／最高撮影感度	100～3200
撮影・記録機能	静止画／動画
動作温度	0～45℃
カメラケーブル	下記の対応構成から選択
電源	3500mAh充電式バッテリー
寸法	29.8×23.8×7cm
重量	1.06kg

カメラ直径	レンズ構成	ケーブル長
5.0mm	デュアルカメラ(双眼・正面＋側面)	5m/10m
3.9mm	シングルカメラ(単眼)	5m
8.5mm	シングルカメラ(単眼)	5m
8.0mm	デュアルカメラ(双眼)	5m
7.9mm	トリプルカメラ(三眼)	5m



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

お問い合わせ先はこちら

株式会社アイティ・セック

〒220-0004
横浜市区北幸2-1-6 鶴見ビル2F
TEL 045-620-8422 FAX 045-620-8444

インターネットの情報もご覧ください
<https://it-sec.co.jp/>

販売代理店

IT-Sec.

ファイバースコープ
NTS500B



TESLONG 先端固定式 工業用内視鏡

NTS500B

株式会社アイティ・セック

狭所や暗所の検査に適しており、自動車、建物、配管などの内部点検に大活躍します！

5インチモニターで、手の届きにくい場所の内部を確認。
点検箇所に合わせてカメラケーブルを選択でき、
写真や動画として記録できます。



優れた機能が満載です！！

5インチ IPSパネル

5インチのディスプレイで確認しながら、写真やビデオの保存が可能です。



デュアルカメラ

ディスプレイ上の画像は、正面と側面の切り替えが可能です。

デュアルカメラプローブ

マルチビュー観察



防水・LED照明

IP67で防水され、高輝度のLEDにより、暗い場所でも明るさを維持できます。



5mmの双眼タイプに加え、3.9mm単眼・8.5mm単眼・8mm双眼・7.9mm三眼タイプにも対応します。構成と長さは仕様表をご確認ください。



標準付属品
32GBメモリカード、リアビューカメラ1個、フック1個、マグネット1個、収納用工具箱。

様々なシーンで活用できます

①工場やプラントの配管・機械点検

ブロック、漏れ、腐食などの問題を特定するためのパイプ内部の検査に大変効果的です。



②工場設備点検

建物内部の隠れた領域の調査、内部壁やパイプラインなどにも使用可能です。

③自動車エンジン内部の点検

自動車エンジンの内部、排気管、ブレーキシステムなどの検査。また、エンジン、燃焼室、ダクトなどの内部部品の検査にも有効です。

三角形ブラケット

横置きに立てて使用することが出来ます。



収納ケース付属

収納ケースの付属により、現場への持ち運びに便利です。



LEDフラッシュライト

暗い場所の手元を照らし、完璧な視野を提供します。

