

# SmileOkay-HTM

体温スクリーニング端末



SmileOkay-HTMは温度スクリーニング機能を統合した非接触アクセスコントロールデバイスです。

皮膚表面温度測定や体温異常イベントをセンターに高速にアップロードできます。これは企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなど様々なシーンで広く活用できます。

- 非接触体温アクセスコントロール端末
- 温度測定範囲: 30~45°C  
精度: ±0.5°C
- 認証距離: 0.3~1m
- マスク検出
- 認証画面上で体温測定結果表示
- 4.3インチLCDタッチスクリーン  
2MP広角レンズ
- 組み込みMifareカードリーダー
- 顔認証時間: <0.2s/人
- 顔認証精度: ≥99%
- 3,000人分の顔、5,000枚分のカード、100,000件分のイベント

# 仕様

## システム

OS	Linux
----	-------

## 体温測定

測定範囲	30～45℃
------	--------

センサー	非冷却酸化バナジウムセンサー
------	----------------

解像度	120×160
-----	---------

フレームレート	25fps
---------	-------

測定精度	±0.5℃
------	-------

測定距離	0.3～1m
------	--------

## ディスプレイ

サイズ	4.3インチ
-----	--------

解像度	272×480
-----	---------

動作方法	タッチスクリーン
------	----------

## ビデオ

ピクセル	2MP
------	-----

レンズ	デュアルレンズ
-----	---------

## ネットワーク

有線ネットワーク	10/100Mbps自己調整
----------	----------------

Wi-Fi	対応
-------	----

## インタフェース

ネットワークインタフェース	1
---------------	---

RS-485	1
--------	---

Wiegand	1
---------	---

ロック出力	1
-------	---

Exitボタン	1
---------	---

ドア接点入力	1
--------	---

IO入力	-
------	---

IO出力	-
------	---

タンパー	1
------	---

# 仕様

## 容量

顔 3,000

カード 5,000

イベント 100,000

## カード登録

カードタイプ MiFare 1

カード読み取り距離 0～5cm

カード読み取り時間 <1s

顔認証時間 <0.2s/人

## 機能

顔なりすまし防止 対応

音声注意 対応

## 一般

電源供給 12V DC / 2A

設置方法 壁掛けプレート、ポールスタンド

ポールスタンド DS-KAB671-B(非同梱)

テーブルスタンド なし

動作温度 0～50℃

動作湿度 10～90%(結露なきこと)

電力消費 ≤15W

寸法 85mm × 227mm × 30mm

言語 英語

# 寸法

